
www.lpsplastik.com
info@lpsplastik.com



Flanş DIN çelik ek parça/saplama flanşı için enjeksiyon kalıplı+delikli PN10 Flanş bağlantısı PP-FRP siyah

Teknik katalogda belirtilen nm[NM] torkları maksimum değerler olarak kullanılacaktır.

Boyut	Kod	Detay	Ağırlık	da(OD) mm	d mm	d2 mm	d3 mm
200	14.014.0200.11	200 - MOP 16 bar	3.471	200	340	22	235
225	14.014.0225.11	225 - MOP 16 bar	3.430	225	340	22	238
250	14.014.0250.11	250 - MOP 16 bar	6.270	250	409	22	288
280	14.014.0280.11	280 - MOP 16 bar	6.291	280	409	22	294
315	14.014.0315.11	315 - MOP 16 bar	9.620	315	463	23	338
355	14.014.0355.11	355 - MOP 16 bar	14.400	355	515	22,5	376
400	14.014.0400.11	400 - MOP 16 bar	17.200	400	574	26	430
450	14.014.0450.11	450/DN500 - MOP 16 bar	25.190	450	678	26	517
500	14.014.0500.11	500 - MOP 16 bar	24.200	500	678	26	533
560	14.014.0560.11	560 - MOP 10 bar	33.400	560	789	30	618
630	14.014.0630.11	630 - MOP 10 bar	31.840	630	789	30	645